

□ ヒートレスエアドライヤーのオプション品番設定方法

オプション品番は6桁となりますので、下記オプション品番設定表にて確認の上、発注してください。

製品型式

オプション品番

QSQ420C-E +

1 桁目

2 桁目

3 桁目

4 桁目

5 桁目

6 桁目

1 桁目	2 桁目	3 桁目	4 桁目	5 桁目	6 桁目
0 ・標準	0 ・標準	0 ・標準	0 ・標準	0 ・標準	0 ・標準
	1 ・遠隔切替スイッチ付	1 ・写真	1 ・検査成績書付	1 ・アンカーボルト A	1 ・110V
		2 ・英文仕様	2 ・検査要領書付	2 ・アンカーボルト B	2 ・120V
		3 ・英文仕様 ・輸出梱包	3 ・ミルシート付	3 ・アンカーボルト C	3 ・210V
		4 ・輸出梱包	4 ・検査成績書付 ・検査要領書付	4 ・アンカーボルト D	
		5 ・写真 ・英文仕様	5 ・検査成績書付 ・検査要領書付 ・ミルシート付	5 ・アンカーボルト E	5 ・380V
				6 ・アンカーボルト F	6 ・400V
					7 ・440V
A ・インレットフィルター用差圧計付属	A ・運転スイッチ変更 (オルタネイト)				
B ・指定色 (正面キャビネットのみ)	B ・運転信号出力端子付 (100V)				
C ・流量制御ノズル付 (標準サイズ)	C ・運転信号出力端子付 (200V)				
D ・排気用防音ボックス	D ・運転信号出力端子付 (220V)				
E ・保護キャビネット (IPX4 相当)	E ・運転・停止信号出力端子付 (100V)				
	F ・運転・停止信号出力端子付 (200V)				
	G ・運転・停止信号出力端子付 (220V)				
	H ・遠隔切替スイッチ付 ・運転信号出力端子付 (100V)				
	J ・遠隔切替スイッチ付 ・運転信号出力端子付 (200V)				
	K ・遠隔切替スイッチ付 ・運転信号出力端子付 (220V)				
	L ・遠隔切替スイッチ付 ・運転・停止信号出力端子付 (100V)				
	M ・遠隔切替スイッチ付 ・運転・停止信号出力端子付 (200V)				
	N ・遠隔切替スイッチ付 ・運転・停止信号出力端子付 (220V)				
	P ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転信号出力端子付 (100V)				
	Q ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転信号出力端子付 (200V)				
	R ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転信号出力端子付 (220V)				
	S ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転・停止信号出力端子付 (100V)				
	T ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転・停止信号出力端子付 (200V)				
	U ・運転スイッチ変更 (オルタネイト) ・運転・停止信号出力端子付 (220V)				

□ ヒートレスエアドライヤーのオプション内容

オプション項目	内容
遠隔、外部出力	・遠隔はオルタネイトとします・外部出力は「運転表示出力」と「警報出力」 ・QSQ120B-E 以下は、制御盤の大きさが変わります
ミルシート	・カートリッジの筒のみ可
アンカーボルト A	・SS 製 L 型
アンカーボルト B	・SS 製 ホールインアンカー
アンカーボルト C	・SS 製 ケミカルアンカー
アンカーボルト D	・SUS 製 L 型
アンカーボルト E	・SUS 製 ホールインアンカー
アンカーボルト F	・SUS 製 ケミカルアンカー
検査要領書	・弊社書式
検査成績書	・弊社書式
写真撮影	・撮影要領書が必要 ・工程写真は3工程まで
トランス	・全機種キャビネット内蔵
輸出梱包	・ベニア梱包 (ベニア張り)

□ ヒートレスエアドライヤーのアンカーボルト一覧表

型式	形状	L 型	ホールイン	ケミカル
QSQ010A ~ 035A		—	M6 × L60 4本	—
QSQ080B-E ~ 270B-E		M10 × L160 4本	M10 × L80 4本	M10 × L120 4本
QSQ420C-E ~ 2500C-E (EDC)		M16 × L200 4本	M16 × L120 4本	M16 × L160 4本